

Sandfilteranlage myPOOL 250-35



Kunststoffkessel Ø 250 mm, inkl. kleiner Filterpalette, mit 4-Wege-Top-Mount-Ventil. Pumpenleistung 3,5 m³/h. Sandfüllmenge 15 kg. Anschluss für 32 mm Schwimmbad-schlauch. Ohne Vorfilter (kann aber nachgerüstet werden). Geeignet für Schwimmbecken bis 25 m³ Beckeninhalt.
L x B x H: 450 x 250 x 600 mm
Bestell-Nr. 49642

Sandfilteranlage myPOOL 330-40



Kunststoffkessel Ø 330 mm, mit 4-Wege-Top-Mount-Ventil. Pumpenleistung 4,0 m³/h. Pumpe 0,20 kW. Kleine Filterpalette. Ohne Vorfilter (kann aber nachgerüstet werden). Sandfüllmenge 20 kg. Geeignet für Schwimmbecken bis 27 m³ Beckeninhalt.
L x B x H: 500 x 340 x 580 mm
Bestell-Nr. 49645

Sandfilteranlage myPOOL 330-60



Kunststoffkessel Ø 330 mm, mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil, Manometer. Pumpenleistung 6,0 m³/h. Pumpe 0,27 kW, selbstansaugend, inkl. Vorfilter. Sandfüllmenge 20 kg. Geeignet für Schwimmbecken bis 30 m³ Beckeninhalt.
L x B x H: 650 x 400 x 770 mm
Bestell-Nr. 49647

Sandfilteranlage myPOOL 390-70



Kunststoffkessel Ø 390 mm, mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil, Manometer. Pumpenleistung 7,0 m³/h. Pumpe 0,65 kW, selbstansaugend, inkl. Vorfilter. Sandfüllmenge 30 kg. Geeignet für Schwimmbecken bis 35 m³ Beckeninhalt.
L x B x H: 650 x 400 x 670 mm
Bestell-Nr. 49649

Sandfilteranlage myPOOL 450-10



Kunststoffkessel Ø 450 mm mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil, Palette und Manometer. Pumpe 0,65 kW (P1), selbstansaugend, 10 m³/h Pumpenleistung. Sandfüllmenge 75 kg. Geeignet für Schwimmbecken bis max. 45 m³ Beckeninhalt.
L x B x H: 680 x 495 x 890 mm
Bestell-Nr. 49695

myPOOL Sandfilteranlagen

Ein guter Filter ist entscheidend für das reibungslose Funktionieren des Schwimmbades. Je vollständiger die Belastungsstoffe aus dem Wasser entfernt werden, desto wirksamer sind die Wasserpflegemittel und niedriger deren Anwendungsmenge. Ein guter Filter hilft also auch Geld zu sparen. Um die optimale Leistung zu erzielen, sollte der Sandfilter unmittelbar am Becken installiert werden. Wir empfehlen, das Schwimmbadwasser mindestens 1,5 mal pro Tag umzuwälzen.

Bitte beachten: Alle Sandfilteranlagen werden grundsätzlich ohne Quarzsand ausgeliefert.

Funktionen der Sandfilteranlage:

4-Wege-Ventil

- Filtern
- Rückspülen
- Nachspülen
- Geschlossen

6-Wege-Ventil

- Filtern
- Rückspülen
- Nachspülen
- Geschlossen
- Zirkulieren
- Entleeren



TIPP

Vorfilter für Sandfilteranlagen myPOOL 250-35 / 330-40

Vorfilter mit Siebkorb zum Nachrüsten an die Sandfilteranlagen 250-35/330-40



Vorfilter für 250-35
Vorfilter für 330-40

Bestell-Nr. 49895
Bestell-Nr. 49646

Spezial Quarzsand für Sandfilteranlagen

Körnung 0,4 – 0,8 mm, 25 kg, Bestell-Nr. 49698

Körnung 0,7 – 1,2 mm, 25 kg, Bestell-Nr. 49697

TIPP

Gleich mitbestellen! Saugschlauchpaket für das Rückspülwasser



Ø 38 mm, 6 m

Bestell-Nr. 40846

Ø 38 mm, 12 m

Bestell-Nr. 40850

Schlauchtülle mit Gewinde

Bestell-Nr. 40868